

IZJAVA O LASTNOSTIH

(Leistungserklärung / Declaration of performance)



13

№: DoP-01-TI- 030 / 21 - 01

v skladu z harmoniziranim standardom EN 13163:2012+A1:2015, ÖNORM B 6000:2018 in Uredbo (EU) št. 305 / 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

(nach EN 13163:2012+A1:2015, ÖNORM B 6000:2018 und Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten)

(according to EN 13163:2012+A1:2015, ÖNORM B 6000: 2018 and Regulation (EU) No. 305/2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products)

- 1) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
(*Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type*)

FRAGMAT EPS F 039

- 2) Tip, sarža, serijska številka proizvoda:
(*Typ, Charge oder Seriennummer/ Type, serial number, batch of the product*)

Podatek je na embalaži

(*Siehe die Information auf Verpackung/ The information is on the package*)

- 3) Predvidena uporaba:
(*Vorgesehener Verwendungszweck / Intended use*)

Toplotnoizolacijski proizvod za stavbe

(*Wärmedämmstoff für Gebäude / Thermal insulation product for buildings*)

- 4) Proizvajalec:
(*Hersteller / Manufacturer*)

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, SI

- 5) Pooblaščen uvoznik:
(*Autorisierter Importeur / Authorized importer*)

/

- 6) Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP):
(*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of AVCP*)

Sistem 3

(*System 3 / System 3*)

- 7) Harmoniziran standard:
(*Harmonisierte Norm / Harmonized standard*)

EN 13163:2012+A1:2015

Priglašeni organi:

(*Notifizierte Stelle / Notified body*)

ID: 0751 - FIW München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfelfing, Germany

- 8) Navedene lastnosti:
(*Erklärte Leistung / Declared performance*)

Oznaka proizvoda:

(*Produktdeklaration / Designation code*):

EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150

Format (Format / format)

1000 mm x 500 mm x d_N (mm)

FRAGMAT 



ISO 9001 Q-749
ISO 14001 E-155

1/2

| Bistvene značilnosti (Wesentliche Merkmale / Essential characteristics) | Lastnosti (Leistung / Performance) | | | | Harmonizirane tehnične specifikacije (Harmonisierte technische Spezifikationen / Harmonized technical specifications) |
|--|--|----------------------------------|---|--|---|
| | Metode (Methode / Methode) | Enota (Einheit / unit) | Deklaracija (Deklaration / Declaration) | Toleranca (Toleranz / Tolerance) | EN 13163:2012+A1:2015 |
| Dolžina (Länge / Length) | EN 822 | [mm] | L(2) | ± 2 | |
| Širina (Breite / Width) | EN 822 | [mm] | W(2) | ± 2 | |
| Debelina (Stärke / Thickness) | EN 823 | [mm] | T(1) | ± 1 | |
| Pravokotnost (Rechteckigkeit / Squareness) | EN 824 | [mm] | S(2) | ± 2 | |
| Ravnost (Ebenheit / Flatness) | EN 825 | [mm/m] | P(3) | ± 3 | |
| Upogibna trdnost (Biegefestigkeit / Bending strength) | EN 12089 | [kPa] | BS115 | ≥ 115 | |
| Tlačna trdnost pri 10% def. (Druckspannung bei 10 % Stauchung / Compressive stress at 10% deformation) | EN 826 | [kPa] | - | - | |
| Dimenzijska stabilnost (Dimension-Stabilität / Dimensional stability) | EN 1603 | [%] | DS(N)2 | ± 0.2 | |
| Dim. stabilnost pri 70°C (Dimension-Stabilität / Dimensional stability) | EN 1604 | [%] | DS(70,-)1 | ≤ 1 | |
| Natezna trdnost (Zugfestigkeit/Tensile strength) | EN 1607 | [kPa] | TR150 | ≥ 150 | |
| Gorljivost (Brandverhalten / Reaction to fire) | EN 13501-1 | [/] | E | - | |
| Toplotna prevodnost λ_D (Wärmeleitfähigkeit / Thermal resistance) | EN 12667 | [W/mK] | 0.039 | - | |

| Debelina d_N [mm] (Dicke/Thickness) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Toplotna upornost R_D [m²K/W] (Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance) | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,05 | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 3,80 |

| Debelina d_N [mm] (Dicke/Thickness) | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Toplotna upornost R_D [m²K/W] (Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance) | 4,10 | 4,35 | 4,60 | 4,85 | 5,10 | 5,35 | 5,60 | 5,85 | 6,15 | 6,40 | 6,65 | 6,90 | 7,15 | 7,40 | 7,65 |

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

(Die Leistung der in Punkt 1 genannten Ware, steht im Einklang mit der erklärten Leistung in Punkt 8. Diese Leistungserklärung unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers in Punkt 4 identifiziert ausgegeben wird / The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4).

Podpisal za in v imenu proizvajalca:
(Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers / Signed for and on behalf of the manufacturer)

Direktor:
(Direktor / Director)
Rok Žgajnar

Laško, 12.4.2021

FRAGMAT TIM
15 d.o.o.
Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 SI; Tel.: +386 (0)3 734 45 00, Fax.: +386 (0)3 734 46 18; www.fragmat.si

Zamenja: DoP-TI- 030/ 20- 01
(Ersetzt / Replace)

FRAGMAT