

IZJAVA O LASTNOSTIH

(Leistungserklärung / Declaration of performance)



20

№: DoP-04- TI- 009 / 21- 01

v skladu z harmoniziranim standardom EN 13163:2012+A1:2015 in

Uredbo (EU) št. 305 / 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

(nach EN 13163:2012+A1:2015 und Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten)

(according to EN 13163:2012+A1:2015 and Regulation (EU) No. 305/2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products)

- 1) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
(Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type)

STIROTERMAL SILENT REFLECT

- 2) Tip, sarža, serijska številka proizvoda:
(Typ, Charge oder Seriennummer/ Type, serial number, batch of the product)

Podatek je na embalaži

(Siehe die Information auf Verpackung/ The information is on the package)

- 3) Predvidena uporaba:
(Vorgesehener Verwendungszweck / Intended use)

Toplotnoizolacijski proizvod za stavbe

(Wärmedämmstoff für Gebäude / Thermal insulation product for buildings)

- 4) Proizvajalec:
(Hersteller / Manufacturer)

FRAGMAT S d.o.o., Šid, Branka Erića br.7, 22240 Šid, RS

- 5) Pooblaščen uvoznik:
(Autorisierter Importeur / Authorized importer)

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, SI

- 6) Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP):
(System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of AVCP)

Sistem 3

(System 3 / System 3)

- 7) Harmoniziran standard:
(Harmonisierte Norm / Harmonized standard)

EN 13163:2012+A1:2015

Priglašeni organi:

(Notifizierte Stelle / Notified body)

ID: 1404 – Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana

- 8) Navedene lastnosti:
(Erklärte Leistung / Declared performance)

Oznaka proizvoda:

(Produktdeklaration / Designation code):

EPS-EN 13163- L(3)-W(3)-T(1)-S(5)-P(10)-BS50-CP2-DS(N)5-DS(70,-)3-SD30

Format (Format / format)

1050 mm x 750 mm x d_N (mm)

FRAGMAT



ISO 9001 Q-749
ISO 14001 E-155

1/2

Bistvene značilnosti (Wesentliche Merkmale / Essential characteristics)	Lastnosti (Leistung / Performance)				Harmonizirane tehnične specifikacije (Harmonisierte technische Spezifikationen / Harmonized technical specifications)				
	Metode (Methode / Methode)	Enota (Einheit / unit)	Deklaracija (Deklaration / Declaration)	Toleranca (Toleranz / Tolerance)					
Dolžina (Länge / Length)	EN 822	[mm]	L(3)	± 3	EN 13163:2012+A1:2015				
Širina (Breite / Width)	EN 822	[mm]	W(3)	± 3					
Debelina (Stärke / Thickness)	EN 823	[mm]	T(1)	+15% ali +3mm ^a					
Pravokotnost (Rechteckigkeit / Squareness)	EN 824	[mm]	S(5)	± 5					
Ravnost (Ebenheit / Flatness)	EN 825	[mm/m]	P(10)	± 10					
Upogibna trdnost (Biegefestigkeit / Bending strength)	EN 12089	[kPa]	BS50	≥ 50					
Stisljivost (Kompressibilität / Compressibility)	EN 12431	[mm]	CP2	≤ 2					
Dimenzijska stabilnost (Dimension-Stabilität / Dimensional stability)	EN 1603	[%]	DS(N)5	± 0.5					
Dim. stabilnost pri 70°C (Dimension-Stabilität / Dimensional stability)	EN 1604	[%]	DS(70,-)3	≤ 3					
Gorljivost (Brandverhalten / Reaction to fire)	EN 13501-1	[/]	E	-					
Toplotna prevodnost λ_D (Wärmeleitfähigkeit / Thermal resistance)	EN 12667	[W/mK]	0.038	-					
Dinamična togost (Dynamisch Steifigkeit / Dynamic stiffness)	EN 29052-1	[MN/m ³]	SD30	mm 32/30				SD 30	*dB 26

^aKatera daje največjo numerično toleranco

^aIzboljšanje izolacije pred udarnim zvokom ΔLW,R(dB) pri masi estriha >75kg/m²

Debelina d_N [mm] (Dicke/Thickness)
32/30+25
0.80
Toplotna upornost R_D [m²K/W] (Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance)

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

(Die Leistung der in Punkt 1 genannten Ware, steht im Einklang mit der erklärten Leistung in Punkt 8. Diese Leistungserklärung unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers in Punkt 4 identifiziert ausgegeben wird / The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4).

Podpisal za in v imenu proizvajalca:
(Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers / Signed for and on behalf of the manufacturer)

Direktor:
(Direktor / Director)
Rok Žgajnar

FRAGMAT
15 d.o.o.
Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško

Laško, 12.4.2021

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 SI; Tel.: +386 (0)3 734 45 00, Fax.: +386 (0)3 734 46 18; www.fragmat.si

Zamenja: /
(Ersetzt / Replace)

FRAGMAT