

IZJAVA O SVOJSTVIMA / IZJAVA O LASTNOSTIH LEISTUNGSERKLÄRUNG / DECLARATION OF PERFORMANCE

Br. DoP – WW – 013 / 25-1

U skladu s UREDBOM (EU) br. 305/2011 (Članak 4. i Prilog III) o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda. / V skladu z UREDBO (EU) št. 305/2011 (Člen 4. in Priloga III) o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov.

Nach VERORDNUNG (EU) Nr. 305/2011 (Artikel 4. und Anhang III) zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten. / In accordance with REGULATION (EU) No 305/2011 (Article 4. and Annex III) laying down harmonised conditions for the marketing of construction products.

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda / Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type:

DRVOLIT AKUSTIK DA A2 (1,5 mm – NATURAL & WHITE)

Namjene / Predvidene uporabe:
Verwendungszwecke / Intended uses:

Toplinsko-izolacijski proizvod poboljšane zvukoupojne moći / Toplotnoizolacijski izdelek z izboljšano zvočno absorpcijo

Wärmedämmstoff mit verbesserter Schallabsorption / Thermal insulation product with improved sound absorption

Proizvođač / Proizvajalec:
Hersteller / Manufacturer:

FRAGMAT H d.o.o., Donja Pačetina 1A, 49223 Sveti Križ Začretje, Hrvatska

Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP) / Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / System of AVCP:

**Sustav 1 / Sistem 1
System 1 / System 1**

Usklađena norma / Harmonizirani standard:
Harmonisierte Norm / Harmonised standard:

EN 13168:2012+A1:2015

Prijavljeno tijelo / Priglašeni organ:
Notifizierte Stelle / Notified body:

0615 – Bureau Veritas Certification

Objavljena svojstva / Navedene lastnosti:
Erklärte Leistungen / Declared performances:

Kodna oznaka / Oznaka proizvoda:
Bezeichnungsschlüssel / Designation code:

WW-EN 13168-L4-W2-T2-S2-CI3-CS(10)300

Formati / Formati Formate / Formats	1200 × 600 × 25 (mm)
--	----------------------

Bitne značajke / Bistvene značilnosti Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Svojevstvo / Lastnost Leistung / Performance				Usklađena tehnička specifikacija / Harmonizirane tehnične specifikacije Harmonisierte technische Spezifikationen / Harmonized technical specification
	EN metoda / EN metoda EN Methode / EN method	Mjerna jedinica / Enota mere Einheit / Unit	Deklaracija / Deklaracija Deklaration / Declaration	Tolerancija / Toleranca Toleranz / Tolerance	
Toplinska provodljivost / Toplotna prevodnost λ_D Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity	EN 12667 EN 12939	W/m·K	0,096	-	EN 13168:2012+A1:2015
Dužina / Dolžina Länge / Length	EN 822	mm	L4	± 1	
Širina / Širina Breite / Width	EN 822	mm	W2	± 1	
Debljina / Debelina Dicke / Thickness	EN 823	mm	T2	± 1	
Pravokutnost / Pravokotnost Rechteckigkeit / Squareness	EN 824	mm/m	S2	≤ 2	
Sadržaj klorida / Vsebnost klorida Chloridgehalt / Chloride content	EN 13168	%	Cl3	$\leq 0,06$	
Reakcija na požar / Odziv na ogenj Brandverhalten / Reaction to fire	EN 13501-1	-	A2-s1,d0	-	
Tlačna čvrstoća / Tlačna trdnost Druckfestigkeit / Compressive strength	EN 826	kPa	CS(10)300	≥ 300	
Oslobađanje azbesta / Sproščanje azbesta Abgabe von Asbest / Release of asbestos	Ne sadrži / Brez vsebine / kein Gehalt / No content				EN 13964:2014
Oslobađanje formaldehida / Sproščanje formaldehida Abgabe von Formaldehyd / Release of formaldehyde	E1				
Savojna vlačna čvrstoća / Upogibna natezna trdnost Biegezugfestigkeit / Flexural tensile strength	Razred D bez opterećenja / Razred D brez obremenitve Klasse D ohne Belastung / Class D No load				
Trajnost izloženosti / Izpostavljenost trajnosti Dauerhaftigkeit / Durability exposure	Razred D / Razred D Klasse D / Class D				

Debljina / Debelina - d_N Dicke / Thickness	(mm)	25
Toplinski otpor / Toplotna upornost - R_D Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance	($m^2 \cdot K/W$)	0,25

*Koefficient apsorpcije zvuka / *Koefficient vpijanja zvoka – α_w (EN ISO 354): *Schallabsorptionsgrad / *Sound absorption coefficient:	
Direktno na podlozi / Direktno na podlago Direkt an der Oberfläche / Directly on the substrate	0,30 [D]
S razmakom od podloge 175 mm, bez ispune / Z razdaljo od podlage 175 mm, brez nadeva Mit 175 mm Abstand von der Oberfläche, ohne Füllung / With 175 mm spacing from the substrate, without filling	0,60 [C]

*Stropna ugradnja (ostale primjene u tehničkoj dokumentaciji) / Stropna montaža (druge aplikacije v tehničkoj dokumentaciji)
Deckenmontage (weitere Anwendungen in der Technischen Dokumentation) / Ceiling installation (other applications in technical documentation)

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača. / Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. / The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.


Za proizvođača i u njegovo ime potpisao / Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Sveti Križ Začretje, 3.3.2025.

Voditelj programa / Vodja programa:
Programmleiter / Programme manager:

Ercegović Matej



FRAGMAT H d.o.o., Donja Pačetina 1a,
49223 Sveti Križ Začretje

6